

MIMAKI CJV200 -Serie



Mit Präzision und Innovation Visionen in die Realität umsetzen

Der CJV200 ist ein hochwertiges, kompaktes Drucksystem für den Innen- und Außenbereich mit integriertem Cutter und benutzerfreundlicher Software.

- Produzieren Sie mühelos Drucke für den Innen- und Außenbereich auf einer Vielzahl von Medien mit der Vielseitigkeit eines "Alleskönners" auf kleinstem Raum.
- Genießen Sie hervorragende Qualität und Produktivität sowie die branchenweit beste Haltbarkeit im Außenbereich zu einem attraktiven Preis.
- Mit diesem Komplettsystem aus Druck- und Schneidegerät, Software und einer Auswahl an Tinten können Sie eine Vielzahl von Anwendungen drucken.
- Einfache Bedienung mit der mitgelieferten RIP-Software für höchste Präzision bei der Herstellung von Sofortaufklebern und großen Wandgrafiken.
- Herausragende Qualität und Produktivität zu einem attraktiven Preis.
- Mimaki Core Technologies liefern außergewöhnliche Ergebnisse, wirtschaftlich und mit maximaler Produktivität.
- Wählen Sie aus drei Modellbreiten, um Ihre Produktionsanforderungen zu erfüllen.

Um beste Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie immer Mimaki-Originaltinten.



MIMAKI CJV200 - Serie

Druckkopf	On Demand Piezo-Druckkopf (einzeln)		
Druckauflösung	X: 600,1200 dpi Y: 600,900,1200 dpi		
Druckgeschwindigkeit (4-Farben-Modus)	Bis zu 17 qm/h		
	CJV200-75	CJV200-130	CJV200-160
Maximale Druckbreite	800 mm	1361 mm	1610 mm
Maximale Medienbreite	810 mm	1371 mm	1620 mm
Gewicht (ungekapselt)	105 kg	130 kg	140 kg
Tintentyp/Farbe	Eco-Solvent-Tinten		
	SS22 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or)		
Größe der Tintenpackung	440ml-Kartuschen		
	1L Bulk Ink Paket (für die Verwendung mit dem optionalen Mimaki Bulk Ink System)		
Max Medienstärke	bis zu 1 mm		
Max. Mediengewicht	25 kg		
Zertifizierungen	VCCI Klasse A, FCC Klasse A, ETL IEC 62368-1, CE-Kennzeichnung (EMC, Niederspannung, Maschinenrichtlinie und RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM, EAC, KC, UKCA		
Schnittstelle	USB 2.0 Hochgeschwindigkeit Ethernet 1000 BASE-T		
Stromversorgung	AC (100-120V / 200-240V±10%) × zwei 50/60Hz±1Hz		
Stromverbrauch	Max. 1320W x2 Ruhemodus: 4.5W		
Operatives Umfeld	Temperatur 20-30 °C		
	Luftfeuchtigkeit: 35-65%		
Abmessungen (B x T x H)	CJV200-75: 1960 mm B × 748 mm T × 1370 mm H CJV200-130: 2520 mm B × 748 mm T × 1370 mm H CJV200-160: 2770 mm B × 748 mm T × 1370 mm H		
Optionen	Mimaki Bulk Ink System, NCU OPT, MBIS BKT OPT, 45kg Medienunterstützung		

Besuchen Sie uns unter: www.dp-solutions.de

Die Druckgeschwindigkeiten basieren auf Tests des Herstellers. Der Gesamtdurchsatz hängt von der Dateigröße, der Druckauflösung, der Tintenabdeckung, der Netzwerkgeschwindigkeit usw. ab. Für eine optimale Leistung sollten immer Mimaki-Originaltinten verwendet werden. Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Alle Spezifikationen können sich ändern - fragen Sie Ihren Verkaufsberater nach den neuesten Informationen.